



NFT CRYSTALLINE-2K

ÜRÜN TANIMI:

ÇİFT KOMPONENTLİ Çimento esaslı, aktif kimyasal katkıları ile modifiye edilerek üretilen, kristalize etki yaparak betonarme elemanları koruyan ve su geçirimsiz kılan su yalıtım malzemesidir.

Betonun yapısındaki kimyasallar ile tepkimeye girerek suda çözülmeyen kristaller üretir, bu sayede hem negatif hem de pozitif taraftan su yalıtımı sağlar.

KULLANIMA UYGUN ALANLAR:

- Su basmanı kotlarında içten ve dıştan uygulamalarda.
- Zemin betonlarının negatif yönden gelen nem ve su sızıntılarına karşı korunmasında.
- Asansör çukurlarında.
- Beton elemanlarının, yer altı sularının taşıdığı korozif ve zararlı tuzların etkilerine karşı korunmasında.
- Temeller, ıslak hacimler, tüneller.
- Yer altı garajlarında.
- Teras bahçelerinin yalıtımında.
- Mutfak, balkon ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde.
- Fayans altı uygulamalarda kullanılır

UYGULAMA:

-Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar tamir harçları ile dikkatle onararak yüzey hazırlanmalıdır. Yüzeyin tesviyesi iyi yapılmalıdır

- B BİLEŞENİ 10 kg temiz bir kaba alınarak , düşük devirli karıştırma yapılırken ürün yavaş yavaş ilave edilir.
- Homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar (en az 2 dakika) karıştırma işlemine devam edilir.
- Elde edilen harç nemlendirilerek suya doyurulmuş yüzeye uygun bir fırça veya rulo kullanılarak birbirine dikey doğrultuda 2 kat olacak şekilde uygulanır.
- İkinci katın uygulaması, ilk kat henüz taze iken ancak ikinci katı taşıyabilecek kadar sertleşmiş olduğunda yapılır.
- Hiçbir zaman tek katta 5 mm'den kalın uygulama yapılmamalıdır.





AMBALAJ VE SARFİYAT:

Ambalaj: 20 kg KRAFT TORBA

Raf omru: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay.

Sarfiyat: 1,1+1,1 kg/m2 iki kat uygulama

