



NFT YANMAZ BOYA

ÜRÜN TANIMI:

Su bazlı yangın boyasıdır içerisindeki özel additive leri sayesinde uygulandıkları yüzeylerde kesinlikle Yanmaz ve alev almaz hale getirir .Su bazlı olmasından dolayı antibakteriel özelliğini korumaktadır yapıların yangından 120 dakikaya kadar korunması için geliştirilmiş, genişletmek yangın yalıtımı sağlayan intumesan yapıdadır. Sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka oluşturur. Mükemmel alev geciktirici özelliğe sahiptir, yangın anında kimyasal reaksiyona girerek şişer ve yüzeydeki sıcaklığın kritik derecelere yükselmesini engeller

KULLANIMA UYGUN ALANLAR:

Her türlü sıvalı,

boyalı ve boyasız iç ve dış yüzeylerde,

Beton, Ahşap ve Çelik YapılardaÇatılarda,

Yangın merdivenlerinde Yanmazlık istenen tüm mekânlarda Okul, kreş, hastane, tiyatro ve sine salonlarında Alçıpan duvar bölmeleri ve tavanlarda

Bacalarda Termik santral ve endüstriyel yapılarda, fabrikalarda

Askeri tesislerde

UYGULAMA:

-Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar tamir harçları ile dikkatle onarılarak yüzey hazırlanmalıdır.Yüzeyin tesviyesi iyi yapılmalıdır

Fırça, rulo, yada uygun bir püskürtücüyle yapılabilir. Uygulama yapılmadan önce yüzeye %50 oranında kendisi su ile inceltilerek astar olarak uygulanır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılır. Astartan sonra hazırlanan yüzeye iki kat halinde 4 saat arayla sulandırmadan uygulama yapılır ve boya işlemi bitirilir.

AMBALAJ VE SARFIYAT:

Ambalaj: 18 kg plastik kova

Raf omru: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay.

Sarfiyat: 1-1,5kg/m2 iki kat uygulama

